

## **RODILLO PINTAFACIL DE POLIURETANO**

### **FICHA TECNICA**

**MASTDER<sup>®</sup> es una marca registrada de Rodillos Mastder Ltda., de Colombia. Cada uno de sus productos tiene el respaldo y la garantía que han caracterizado a los productos Mastder, hechos en la Republica de Colombia.**

#### **Referencia 611.**

- 1. HERRAJE:** HIERRO REDONDO DE CALIBRE 8 (ZINCADO), CON MANGO PLASTICO INYECTADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.
- 2. CILINDRO:** EXTRUSION DE TUBO PLASTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, EN LOS EXTREMOS DEL TUBO LLEVA DOS TAPAS PLASTICAS INYECTADAS EN POLIETILENO DE ALTA.
- 3. ESPUMA:** DENSIDAD CALIBRE 26, COLOR ZANAHORIA EXCLUSIVO DE LA MARCA. DE 14,5 MM DE LONGITUD POR 50 MM DE CIRCUNFERENCIA.

#### **3.1 COMPOSICION:** POLIURETANO DE CALIBRE 26.

**3.2. BENEFICIOS:** MAYOR RENDIMIENTO EN LAS APLICACIONES, BAJO NIVEL DE SALPICADURA; RESISTENCIA RELATIVA AL DESGARRO, PASO DE AIRE Y ABSORCION DE PINTURA (ALTA PERMEABILIDAD).  
RESISTENCIA A LA TENSION (115.0).  
ELONGACION:120% (ESTIRAMIENTO). RESILIENCIA.

#### **3.3 DIMENSIONES:**

CLASE DE DENSIDAD K.G.M3  
DENSIDAD CALIBRE 26.  
RESISTENCIA A LA TENSION 115.0  
ELONGACION: 120% (ESTIRAMIENTO)  
\*DEFORMACION POR COMPRESION (POR TEMPERATURA Y ALMACENAMIENTO DE 24 HORAS).  
\*RESILIENCIA: CAPACIDAD DEL PRODUCTO PARA CONSERVAR SU FORMA ORIGINAL.

**4. AREAS DE APLICACIÓN:** INTERIORES Y EXTERIORES ARQUITECTONICOS E INDUSTRIALES.

**5. LUGARES:** IDEAL PARA LA APLICACIÓN DE PINTURAS CON SOLVENTE BASE AGUA, EN CUALQUIER ESPACIO O LUGAR.

**6. SUPERFICIES:** LISAS, ASPERAS, SEMI-ASPERAS, CIELORASOS Y PAREDES.

**7. DURABILIDAD:** 500 MTS CUADRADOS APROXIMADAMENTE.

**8. INDICACIONES Y MANTENIMIENTO:**

**8.1USO:** PARA APLICAR PINTURAS, RECUBRIMIENTOS Y PEGANTES QUE TENGAN COMO SOLVENTE NO SOBRECARGAR EL RODILLO CON PINTURA, PARA OBTENER PELICULAS MAS UNIFORMES.

**8.2 MANTENIMIENTO:** LAVAR EL RODILLO CON JABON Y AGUA CALIENTE, LUEGO RETIRAR LOS EXCESOS DE PINTURA CON ABUNDANTE AGUA FRIA Y SECAR.

*\*LA VIDA UTIL DE UN RODILLO, COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO DEPENDERA DE UN ÓPTIMO LAVADO; LUEGO DE CADA APLICACIÓN.*

**9. GARANTIA:** ESTA SUJETA A DEFECTOS EN EL ENSAMBLE Y A LAS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FABRICACION DEL PRODUCTO.

**10. EMPAQUE:** BOLSA