

RODILLO MASTDER DE POLIURETANO

FICHA TECNICA

MASTDER[®] es una marca registrada de Rodillos Mastder Ltda., de Colombia. Cada uno de sus productos tiene el respaldo y la garantía que han caracterizado a los productos Mastder, hechos en la Republica de Colombia.

Referencia 901.

1. HERRAJE: HIERRO REDONDO DE CALIBRE 5.5 mm (ZINCADO), CON MANGO PLASTICO INYECTADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.

2. CILINDRO: EXTRUSION DE TUBO PLASTICO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, EN LOS EXTREMOS DEL TUBO LLEVA DOS TAPAS PLASTICAS INYECTADAS EN POLIETILENO DE ALTA.

3. ESPUMA: DENSIDAD CALIBRE 26, COLOR ZANAHORIA EXCLUSIVO DE LA MARCA.

3.1 COMPOSICION: POLIURETANO DE CALIBRE 26.

3.2. BENEFICIOS: MAYOR RENDIMIENTO EN LAS APLICACIONES, BAJO NIVEL DE SALPICADURA; RESISTENCIA RELATIVA AL DESGARRO, PASO DE AIRE Y ABSORCION DE PINTURA (ALTA PERMEABILIDAD).
RESISTENCIA A LA TENSION (115.0).
ELONGACION:120% (ESTIRAMIENTO). RESILIENCIA.

3.3 DIMENSIONES:

CLASE DE DENSIDAD K.G.M3

DENSIDAD CALIBRE 26.

RESISTENCIA A LA TENSION 115.0

ELONGACION: 120% (ESTIRAMIENTO)

*DEFORMACION POR COMPRESION (POR TEMPERATURA Y ALMACENAMIENTO DE 24 HORAS).

*RESILIENCIA: CAPACIDAD DEL PRODUCTO PARA CONSERVAR SU FORMA ORIGINAL.

4. AREAS DE APLICACIÓN: INTERIORES Y EXTERIORES

ARQUITECTONICOS E INDUSTRIALES.

5. LUGARES: IDEAL PARA LA APLICACIÓN DE PINTURAS EN CUALQUIER ESPACIO O LUGAR.

6. SUPERFICIES: LISAS, ASPERAS, SEMI-ASPERAS, CIELORASOS Y PAREDES.

7. DURABILIDAD: 500 MTS CUADRADOS APROXIMADAMENTE.

8. INDICACIONES Y MANTENIMIENTO:

8.1USO: NO SOBRECARGAR EL RODILLO CON PINTURA, PARA OBTENER PELICULAS MAS UNIFORMES.

8.2 MANTENIMIENTO: LAVAR EL RODILLO CON JABON Y AGUA CALIENTE, LUEGO RETIRAR LOS EXCESOS DE PINTURA CON ABUNDANTE AGUA FRIA Y SECAR.

**LA VIDA UTIL DE UN RODILLO, COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO DEPENDERA DE UN ÓPTIMO LAVADO; LUEGO DE CADA APLICACIÓN.*

9. GARANTIA: ESTA SUJETA A DEFECTOS EN EL ENSAMBLE Y A LAS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FABRICACION DEL PRODUCTO.

10. EMPAQUE: BOLSA