

## **RODILLO MASTDER PARA PINTURA EPOXICA 9”**

### **FICHA TECNICA**

**MASTDER<sup>®</sup> es una marca registrada de Rodillos Mastder Ltda., de Colombia. Cada uno de sus productos tiene el respaldo y la garantía que han caracterizado a los productos Mastder, hechos en la Republica de Colombia.**

#### **Referencia 969.**

**1. HERRAJE:** HIERRO REDONDO DE CALIBRE 5.5 mm (ZINCADO), CON UN MANGO PLASTICO INYECTADO EN POLIETILENO DE ALTA.

**2. CILINDRO:** ESTRUSION DE TUBO PLASTICO EN POLIETILENO DE ALTA. EN LOS EXTREMOS DEL TUBO LLEVA DOS TAPAS PLASTICAS.

**3. FELPA:** INDUSTRIAL EN COLOR BLANCA, EXCLUSIVA DE LA MARCA.

**3.1 COMPOSICION:** FIBRAS DE POLIESTER Y ACRILICAS DE 7 MM DE ALTURA.

**3.2 BENEFICIOS:** RODILLO PARA ACABADOS FINOS PARA USO CON PINTURAS EPOXICAS Y DE RECUBRIMIENTO. MEJORES TERMINADOS. BAJO NIVEL DE SALPICADURAS. BAJO NIVEL DE EXCESOS DE FIBRAS. MAYOR RESISLIENCIA (VUELVE A SU ESTADO ORIGINAL)

**3.3 DIMENSIONES:**

- ALTURA: 7 mm. (VARIABLE)
- ANCHO: 9” (23 cm).

**4. AREAS DE APLICACIÓN:** INTERIORES Y EXTERIORES ARQUITECTONICOS E INDUSTRIALES.

**5. LUGARES:** IDEAL PARA LA APLICACIÓN DE PINTURAS EN CUALQUIER LUGAR O ESPACIO.

**6. SUPERFICIES:** IDEAL PARA SUPERFICIES LISAS EN PAREDES,

PISOS, METALES, TECHOS Y CIELOS RASOS.

**7. DURABILIDAD:** CUBRIMIENTO SUPERIOR A 1.000 mts<sup>2</sup>

**8. INDICACIONES:**

**8.1 USO:** NO SOBRECARGAR EL RODILLO CON PINTURA, PARA ASI OBTENER PELICULAS MAS UNIFORMES. SE RECOMIENDA LA UTILIZACION DE LA CUBETA O LA REJILLA PARA RETIRAR EL EXCESO DE PINTURA.

**8.2 MANTENIMIENTO:** DEPENDE DEL TIPO DE BASE QUE TENGA LA PINTURA;

8.2.1 PARA PINTURAS A BASE DE AGUA, PRELAVAR CON JABON Y AGUA CALIENTE, LUEGO ENJUAGAR CON ABUNDANTE AGUA FRIA HASTA ELIMINAR TOTALMENTE LOS EXCESOS DE PINTURA Y FINALMENTE SECARLO.

8.2.2 PARA PINTURAS A BASE DE ACEITE, SUMERGIR EL RODILLO EN DISOLVENTE, GASOLINA O THEENER HASTA REMOVER LOS EXCESOS DE PINTURA, LUEGO ENJUGAR CON ABUNDANTE AGUA Y FINALMENTE DEJARLO SECAR.

*\*LA VIDA UTIL DE UN RODILLO COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO DEPENDERA DE UN BUEN PROCESO DE LAVADO LUEGO DE CADA APLICACIÓN.*

#### **INFORMACION IMPORTANTE**

**PARA ACABADOS DE ÓPTIMA CALIDAD Y PARA DISMINUIR LA PRESENCIA DE FIBRAS EN LA SUPERFICIE PINTADA, ANTES Y DESPUES DE UTILIZAR EL RODILLO, ENJUAGUELO CON EL MISMO DISOLVENTE QUE VA A UTILIZAR CON SU PINTURA EPOXICA.**

**ANTES DE REALIZAR LA APLICACIÓN, RECOMENDAMOS QUE PREVIAMENTE HAGA PRUEBAS EN OTRAS SUPERFICIES PARA VERIFICAR EL ACABADO. CON EL USO PROLONGADO Y UN CORRECTO MANTENIMIENTO DE ESTE RODILLO SE OBTIENEN MEJORES RESULTADOS.**

**9. GARANTIA:** SUJETA A LAS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE PRODUCCION DEL PRODUCTO.

**10. EMPAQUE:** BOLSA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD.